

- Elektromos, melegvizes vagy fűtés nélküli
- Vízszintes vagy függőleges telepítésre



INDUSTRY légfüggönyök típus SOLANO INDUSTRY

Légfüggönyök speciális ipari alkalmazásokra, mint pl. raktárak, üzemcsarnokok, stb.

Alkalmazási terület

- Ipari létesítményeknél: raktárak, logisztikai központok, stb. SOLANO INDUSTRY berendezések igény szerint mind vízszintes, mind függőleges (**max. 7.5 méteres magasságig**) telepítésre alkalmasak.

Műszaki jellemzők

- 3 féle hosszúság: 0.5 m, 1.5 m és 2 m
- Ipari kapukhoz
- Légszállítás: 4000-8600 m³/h
- max. telepítési magasság 7,5 m*
- magas hatásfokú axiális ventilátorok, IP54-es védettséggel
- Vízszintes vagy függőleges beépítési lehetőség
- Szerelési egységek (függesztő) alapfelszereltség
- Épületfelügyeleti (BMS) csatlakozási lehetőség
- Porszórt, RAL9016 fehér színre festve

Tartozékok, kiegészítők

- 3-fokozatú ventilátor fordulatszám szabályzó termosztáttal, **S-C**
- Érintőképernyős fali távvezérlő, **S-TOUCH**
- Relédoboz max 3 db légfüggönyhöz (max. 3 relédoboz sorolható így max. 9 db légfüggöny fokozatkapcsolása vezérelhető egy időben), **S-SPLIT - HASZNÁLATA KÖTELEZŐ (KÜLÖN TÉTELKÉNT RENDELENDŐ!)**

Műszaki adattáblázat

		Industry W-150	Industry N-150	Industry E-150	Industry W-200	Industry N-200	Industry E-200
Elektromos betáplálás	[V/Hz]	230/50	230/50	3x400/50	230/50	230/50	3x400/50
Telejelményfelvétel	[kW]	0.64	0.64	12.6	0.96	0.96	21
Áramfelvétel	[A]	2.8	2.8	17	4.2	4.2	29
Fűtési teljesítmény	[kW]	22.9	-	11	24.9	-	20
IP		54	54	54	54	54	54
Vízoldali csatlakozás	["]	3/4"	-	-	3/4"	-	-
Légszállítás	[m ³ /h]	6200	6500	6300	8100	8600	8200
Akusztiikai szint (1)	[dB(A)]	54	54	56	56	56	56
Max. fűtőközeg hőmérséklet	[°C]	130	-	-	130	-	-
Max. kalorifer működési nyomás	[MPa]	1.6	-	-	1.6	-	-
Hőmérsékletemelés (2)	(ΔT) [°C]	12	-	12	12	-	12
Tömeg	[kg]	47.4	43	49.8	62	58	67
Tömeg közeggel feltöltve	[kg]	49.7	-	-	64.3	-	-

(1) A megadott hangnyomásszint érték az optimális telepítési magasságon, közepes fordulaton, helyiség közepes hangcsillapítást figyelembe véve, 500 m³-es helyiségben, a készüléktől 3 méteres távolságban értendő.

(2) INDUSTRY-W típus esetében az előremenő/visszatérő közeghőmérséklet: 90/70°C, visszaszivott levegő hőmérséklete: 10oC/ INDUSTRY-E típusnál a visszaszivott levegő hőmérséklete: 10°C

Rendelési példa

- **INDUSTRY W-100**

INDUSTRY = Légfüggöny típusa

W = Melegvizes kaloriferrel; **E** = elektromos kaloriferrel; **N** = fűtés nélkü

100 = Névleges hossz



Vezérlés

	SOLANO INDUSTRY
S-C	
S-TOUCH	(S-ECM szükséges)
S-ECM	
S-DS-MAG	(S-ECM szükséges)
S-DS-RMAG	
S-DS-MEC	
S-V-2-1/2	-
S-V-3-1/2	-
S-V-2-3/4	
S-V-3-3/4	
S-UB	-
S-SPLIT	
S-FLEX-3/4	
S-FLEX-1/2	-
PT-1000	(S-ECM szükséges)